

Podajnik HYBRYDOWY

STALKOT[®]
KOTŁY EKOLOGICZNE



Dostępna moc [kW]:
12-25, 19-40

**DWUPOZIOMOWE
PALENISKO**



ŻELIWNA GŁOWICA

Żeliwna głowica jest bardziej odporna na korozję i inne zanieczyszczenia. Palenisko zbudowane jest dwóch osobnych części, które można łatwo wyjąć i wyczyścić, co znacznie ułatwia okresową konserwację urządzenia.

**MOTOREDUKTOR
30 WAT ECO-POWER
W STANDARDZIE**

Podajnik HYBRYDOWY to połączenie podajnika żeliwnego z tradycyjnym. Przód palnika aż do kołnierza mocującego to odlew żeliwny. Pozostała część jest stalowa. Model wyposażony jest w ślimak INOX, przekładnię planetarną, energooszczędny silnik z serii GREEN oraz czujnik Halla (elektroniczna zawleczka).



Podajnik HYBRYDOWY



Podajnik wyróżnia się specjalną konstrukcją głowicy, która wyposażona jest w dwa rzędy poziomych dysz napowietrzających biegnących dookoła paleniska. Taki system zapewnia spalanie wstępne i dopalanie właściwe paliwa, co sprawia, że opał jest spalany idealnie. Taka konstrukcja eliminuje problem zatykania się głowicy. Dzięki czemu skuteczność spalania pozostaje cały czas na bardzo wysokim poziomie.



Wysoka
sprawność



Możliwość
spalania
biopaliw



Przyłącze
układu
zalewowego
(strażak)



Lewe obroty
motoreduktora
(bieg wsteczny)



Przeciwbieżny
ślimak



Niestandardowy
kołnierz
mocujący
podajnik w kotłach
c.o. (opcja)



Duży kołnierz
mocujący
zbiornik
na opał



Elektroniczna
zawleczka
z motoreduk-
torem 30 WAT
w standardzie



2 lata
gwarancji

PARAMETRY PODAJNIKA



MOC: 12-25, 19-40 kW

TYP: HYBRYDOWY (kwadratowy)

MATERIAŁ: żeliwo i stal*

ŚLIMAK: INOX

MOC SILNIKA: 30 / 90 / 120 W **

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO: tak, w standardzie

REGULACJA WYSOKOŚCI: tak, max 300 mm

DEFLEKTOR: w zestawie

WYCZYSTKA: dwie boczne

* głowica podajnika (palenisko) wykonana jest w całości z żeliwa.

** podajnik standardowo wyposażony jest w motoreduktor ECO-POWER 30 Wat. Możliwość zamontowania innego rodzaju napędu.

→ Spalane paliwa:

/ ekogroszek

/ pellet / miął

/ mieszanki groszkowo-miałowe



ul. Poniatowskiego 11 A,
63-300 Pleszew



604 814 414 / (62) 741 64 58



info@stalkot.pl



www.stalkot.pl