

Podajnik RETORTOWY

STALKOT[®]
KOTŁY EKOLOGICZNE



Dostępne
moce [kW]

12-25
38-50
62-75
100-150

Podajnik RETORTOWY przeznaczony jest do spalania ekogroszku w procesie ciągłym. Wysoka jakość wykorzystanych do produkcji materiałów wpływa na jego bezawaryjność i wieloletnią sprawność. Cechuje go niezawodna i sprawdzona od lat konstrukcja oparta na uznanej od lat idei palnika z podajnikiem ślimakowym.

WYCZYSTKA:
**DOLNA I DWIE
BOCZNE**

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
**ŚLIMAKA INOX ORAZ
MOTOREDUKTORA
ECO-POWER 30 WAT**

OKRĄGŁE PALENISKO

W całości żeliwna głowica wyposażona jest w jeden rząd dysz napowietrzających, zapewniających doskonałe spalanie. Zdemontowana, okrągła konstrukcja paleniska ułatwia znacząco konserwację głowicy.



Podajnik RETORTOWY



Podajnik w standardowym wyposażeniu ma przyłącze do termicznego zaworu przelewowego - „strażaka”, montowanego bezpośrednio na rurze podajnika. Chroni on przed cofnięciem się płomienia do zbiornika paliwa, działając niezależnie od regulatora kotła w sytuacjach awaryjnych, np. brak napięcia w sieci. W warunkach normalnych funkcję tę przyjmuje regulator kotła.



Wysoka sprawność



Okrągłe palenisko



przyłącze układu zalewowego (strażak)



Lewe obroty motoreduktora (bieg wsteczny)



stalowy ślimak lub inox (opcja)



Niestandardowy kołnierz mocujący podajnik w kotle (opcja)



Mały kołnierz mocujący zbiornik na opał



Elektroniczna zawleczka E.O.S. (opcja)



2 lata gwarancji

PARAMETRY PODAJNIKA



MOC: 12-25, 38-50, 62-75, 100-150

TYP: RETORTOWY (okrągły)

MATERIAŁ: żeliwo i stal*

ŚLIMAK: stalowy lub INOX**

MOC SILNIKA: 30 / 90 / 120 / 180 W***

PRZYŁĄCZE ZALEWAKA WODNEGO: tak, w standardzie

REGULACJA WYSOKOŚCI: tak, max 300 mm

DEFLEKTOR: w zestawie

WYCZYSTKA: dwie boczne i jedna dolna

* palenisko podajnika tzw. głowica (wewnętrzna część) wykonane jest żeliwa.

** możliwość zastosowania ślimaka ze stali nierdzewnej INOX (opcja płatna)

***standardowo podajnik wyposażony jest w motoreduktor 90 Wat lub większy w zależności od wielkości podajnika. Możliwość zamontowania motoreduktora ECO-POWER o mocy 30 Wat (opcja płatna).



Spalane paliwa:

/ ekogroszek



ul. Poniatowskiego 11 A,
63-300 Pleszew



604 814 414 / (62) 741 64 58



info@stalkot.pl



www.stalkot.pl